

IP PHONE Fast Básico com 6 Contas SIP D21



A série D2X é um telefone IP Fast Ethernet com micro switch de duas portas com 6 contas SIP e display com 2 linhas gráficas. Sua tela monocromática, alto-falante HD, botões fixos simples, aparência única e detalhes requintados trazem aos clientes mais eficiência e experiência do usuário. É um telefone IP econômico, especialmente projetado para escritórios. Suporta IPV6 e IPV4, com recursos completos de usuário, rede, implantação, segurança e ótima compatibilidade com sistemas. É adequado para comunicações unificadas corporativas e projetos de voz em nuvem. Seu inovador modo de tecla multi-cenário, que pode ser usado para expandir até 12 teclas programáveis, melhorando definitivamente a produtividade do escritório.

Por que escolher a série D2X

- ▶ Modo de uso multi-cenário personalizado (os usuários podem definir o modo do botão de acordo com o uso, requisitos e hábitos);
- ▶ O recurso multi-cenário pode expandir 12 teclas programáveis (4x3 páginas);
- ▶ Acesso a interface web de usuário permitindo discagem via PC, CTI, acesso a contatos, histórico de chamadas e envio de SMS;
- ▶ Qualidade de voz de alto nível usando cavidade eletroacústica selada e dispositivos eletroacústicos de qualidade;
- ▶ Excelente qualidade de áudio viva-voz full duplex com alto-falante HD;
- ▶ Tela de visualização completa com display 128 x 64px em escala de cinza;
- ▶ LED de indicação de status;
- ▶ Com suporte para codec OPUS;
- ▶ Suporta VPN OPEN, LLDP e 802.1X;
- ▶ Medidas de proteção de energia para evitar danos à máquina causados por operação incorreta;
- ▶ Suporte para plataforma de gerenciamento de dispositivos Atcom (ADMP);
- ▶ Implementação conveniente, suporte para provisionamento automático via WAN e LAN;
- ▶ Alimentação POE;
- ▶ 10/100M;

Basic functions	128*64 graphic character dot matrix with full view of backlight LCD, 6 SIP accounts, Call Forward, Call Transfer, Call Waiting, Hotline, Call Hold, Auto Answer, Redial, Mute, DND, Local 3-Way Conferencing, Speed Dial, Voice Mail, Local Phonebook (up to 1000), Direct IP call without SIP proxy, Black list, Dialed/Received/Missed/Forwarded call (400 total), Call Center Headsets mode	Security	TLS, HTTPS, SRTP (RFC3711), Digest authentication using MD5/MD5-sess, AES encryption for configuration files, Phone lock, The administrator/user level access control
Shortcut functions	Multi-scene feature, Guide user document, 13 programmable keys, One key to arrive menu, One key to read the phone information, Intelligent search for phonebook, Dial assistant	Management	Configurable through web interface/phone
IP PBX Features	Intercom, Paging, Call pickup, Call park, Anonymous call, Anonymous call rejection, Hold on music, Conference Call, Group pickup, DND&Call forward state synchronization, Call Recording	Auto provision	FTP/FTTP/HTTP/HTTPS, DHCP Option 66 or custom Option 128-254, PnP, Redirection Provisioning Service (RPS), TR069 (Supported by special firmware), Import/Export CFG file via web, Generate multiple configuration files via tool, Periodic check and update
Multi-language	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified or Traditional Chinese, Polish, Turkish, Hebrew	Physical	Power Interface: DC 5V-1A, PoE power supply: IEEE 802.3af Class 2 (D21) 2x RJ45 10/100M adaptive Ethernet ports, 1x RJ9 headphone jack, 1x RJ9 handset jack
Advanced Features	LDAP, XML remote phonebook, Action URL, Active URI, CSTA, Multicast paging	Keys Features	1 Status Indicator, 2 Line keys, 4 Soft keys, 5 Navigation keys, 2 Volume keys, 5 Function keys (Voicemail, Mute, Redial, Headset, Hands-free), 1 Multi-scene key
Audio Features	5 ringtones (system ringtone or custom ringtone) article, 8 volume adjustable & Mute mode, Narrowband codec: G.711(a/l), G.729A/B/AB, G.726, iLBC, OPUS, Wideband codec: G.722, L16, Support VAD, CNS, AEC, PLC, AJB, AGC, Full-duplex speakerphone with AEC	Temperature and Humidity	Operating temperature: -10 ~ 50°C, Operating humidity: 10 ~ 90%
Network Features	IPv4&IPv6, VIAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN NAT Traversal, RPORT, Support Qos(IEEE802.1Q/p VLAN tagging) and layer 3 QoS(ToS,DiffServ,MPLS), SIP connection mode: Proxy mode, Peer to Peer, Support DNS SRV (RFC3263), DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO, HTTP/HTTPS web server, LAN/PC: support bridge mode, Support auto negotiation, Package tracing via PC port, Package tracing export by web, Support DHCP Option12 host name and Option 60 Vendor Class ID, Support syslog	Package	Qty/CTN: 20 PCS, G.W/CTN: 17.2-18.5KG, Giftbox size:220mm(L) *180mm(W) *90mm(H) Carton Meas: 450mm(L) * 450mm(W) *364mm(H)
		Certifications	CE: EN62368- EN55032- EN61000-3-2- EN61000-3-3- EN55035
		PBX Compatibility	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi Ericsson-LG Innovaphone