

IP PHONE Fast Colorido com 6 Contas SIP D33



O telefone IP da série D3X é um telefone IP com tela colorida, fast ethernet com micro switch de duas portas com 6 contas SIP e display com 3 linhas gráficas. Possui alto-falante HD, botões fixos simples, aparência única e detalhes requintados que entregam aos clientes mais eficiência e experiência do usuário. É um telefone IP de baixo custo projetado especialmente para escritórios. Suporta IPV6 e IPV4, com recursos completos de "usuário, rede, implantação, segurança" e boa compatibilidade com IP PBX e rede. É adequado para comunicações unificadas corporativas e projetos de voz em nuvem. Seu inovador modo de tecla multi-cenário, que pode ser usado para expandir até 12 teclas programáveis, melhorando definitivamente a produtividade do escritório.

Por que escolher a série D3X

- ▶ Tela colorida de 2.4" que proporciona uma boa experiência visual;
- ▶ Modo de uso multi-cenário personalizado (os usuários podem definir o modo do botão de acordo com o uso, requisitos e hábitos);
- ▶ Acesso a interface web de usuário permitindo discagem via PC, CTI, acesso a contatos, histórico de chamadas e envio de SMS;
- ▶ O recurso multi-cenário pode expandir 12 teclas programáveis (4x3 páginas);
- ▶ Qualidade de voz de alto nível usando cavidade eletroacústica selada e dispositivos eletroacústicos de qualidade;
- ▶ Excelente qualidade de áudio viva-voz full duplex com alto-falante HD;
- ▶ Tela de visualização completa com display 320 x 240 px colorido;
- ▶ LED de indicação de status;
- ▶ Com suporte para codec OPUS;
- ▶ Suporta VPN OPEN, LLDP e 802.1X;
- ▶ Medidas de proteção de energia para evitar danos à máquina causados por operação incorreta;
- ▶ Suporte para plataforma de gerenciamento de dispositivos Atcom (ADMP);
- ▶ Implementação conveniente, suporte para provisionamento automático via WAN e LAN;
- ▶ Alimentação POE;
- ▶ 10/100M;

Model	D33	D38
PoE	Y	Y
100Mbps	Y	Y
Gigabit	N	Y

Basic functions	2.4" TFT LCD, 320*240 pixel, full view, 6 SIP accounts, Call Forward, Call Transfer, Call Waiting, Hotline, Call Hold, Auto Answer, Redial, Mute, DND, Local 3-Way Conferencing, Speed Dial, Voice Mail, Local Phonebook (up to 1000), Direct IP call without SIP proxy, Black list, Dialed/Received/Missed/Forwarded call (400 total), Call Center Headsets mode
Shortcut functions	Multi-scene feature, Guide user document, 15 programmable keys, One key to arrive menu, One key to read the phone information, Intelligent search for phonebook, Dial assistant
IP PBX Features	Intercom, Paging, Call pickup, Call park, Anonymous call, Anonymous call rejection, Hold on music, Conference Call, Group pickup, DND/Call forward state synchronization, Call Recording
Multi-language	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified or Traditional Chinese, Polish, Turkish, Hebrew
Advanced Features	LDAP, XML remote phonebook, Action URL, Active URI, CSTA, Multicast paging
Audio Features	5 ringtones (system ringtone or custom ringtone) article, 8 volume adjustable & Mute mode, Narrowband codec: G.711(a/u), G.729A/B/AB, G.726, iLBC, OPUS, Wideband codec: G.722, L16, Support VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, Full-duplex speakerphone with AEC
Network Features	IPv4&IPv6, VIAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN NAT Traversal, RPORT, Support QoS(IEEE802.1Q/p VLAN tagging) and layer 3 QoS(ToS,DiffServ,MPLS), SIP connection mode: Proxy mode, Peer to Peer, Support DNS SRV (RFC3263), DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO, HTTP/HTTPS web server. LAN/PC: support bridge mode, Support auto negotiation, Package tracing via PC port. Package tracing export by web. Support DHCP Option12 host name and Option 60 Vendor Class ID. Support syslog
Security	TLS, HTTPS, SRTP (RFC3711), Digest authentication using MD5/MD5-sess, AES encryption for configuration files, Phone lock, The administrator/user level access control
Management	Configurable through web interface/phone
Auto provision	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, DHCP Option 66 or custom Option 128-254, PnP, Redirection Provisioning Service (RPS), TR069(Supported by special firmware), Import/Export CFG file via web, Generate multiple configuration files via tool, Periodic check and update
Physical	Power Interface: DC 5V-1A, PoE power supply: IEEE 802.3af Class 2 (D33, D38) 2x RJ45 10/100M or 100/1000Mbps adaptive Ethernet ports, 1x RJ9headphone jack, 1x RJ9 handset jack
Keys Features	1 Status Indicator, 3 Line keys, 4 Soft keys, 5 Navigation keys, 2 Volume keys, 5 Function keys (Voicemail, Mute, Redial, Headset, Hands-free), 1 Home key (Menu), 1 Multi-scene key
Temperature and Humidity	Operating temperature: -10 ~ 50°C, Operating humidity: 10 ~ 90%
Package	Qty/CTN: 20 PCS, G.W/CTN: 16.6-17.8KG, Giftbox size: 220mm(L) * 180mm(W) * 90mm(H) Carton Meas: 450mm(L) * 450mm(W) * 364mm(H)
Certifications	CE: EN62368, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035 FCC: Part15B
PBX Compatibility	Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi Ericsson-LG Innovaphone